



EVERSYS CAMEO CORE



Relax ... it's Miko coffee

De topkwaliteit van Eversys met 1 druk op de knop

De volautomatische espressomachines van Eversys staan synoniem voor Zwitsers vakmanschap in een ultra performante omgeving. De EVERSYS Cameo Core combineert een stijlvolle, traditionele look met technische perfectie.

Dankzij het full colour touchscreen met gebruiksvriendelijke userinterface maakt u snel en nauwkeurig uw eigen voorgeprogrammeerde keuzes. De Cameo Core versie S & M beschikken over een aparte uitloop voor heet water dat u met het VIT-systeem kan laten variëren in temperatuur.

Verder is het toestel standaard voorzien van een LAN-aansluiting, voor het uitvoeren van diagnoses vanop afstand en audits van de dranken. Qua techniek staat de modulaire structuur garant voor snelle en probleemloze interventies.

Dankzij het automatische poederdistributiesysteem (e'levelling) wordt het koffiepoeder in de brew kamer gelijkmatig verspreid wat zorgt voor een constante, hoge kwaliteit van uw koffie.

Met de Cameo Core C'2 M bereidt u in een handomdraai de heerlijkste melkspecialiteiten van de hoogste kwaliteit.

La qualité supérieure de Eversys par simple pression sur le bouton

Les machines à espresso automatiques de EVERSYS sont synonymes de la qualité et du savoir-faire suisse. La EVERSYS Cameo Core combine un 'look' stylé, traditionnel avec une technique de pointe.

Grâce à l'écran tactile couleur avec interface utilisateur convivial vous pouvez programmer rapidement et avec précision vos propres sélections. Les Cameo Core version S & M ont une sortie séparée pour l'eau chaude dont vous pouvez faire varier la température de l'eau grâce au système VIT.

En outre, l'appareil est équipé de série d'une connexion réseau LAN pour effectuer des diagnostics à distance et des audits des boissons consommées. En termes de technologie, la structure modulaire garantit des interventions rapides et sans problème.

Grâce au système de distribution automatique du grain moulu (e'levelling), la mouture est répartie de façon homogène dans la chambre d'infusion, ce qui garantit une qualité constante et élevée de votre café.

Avec le Cameo Core C'2 M, vous pouvez préparer en un rien de temps les plus délicieuses spécialités de la plus haute qualité à base de lait.

Voordelen

- 15,7" touchscreen in full colour
- 24 programmeerbare selecties
- LAN-aansluiting voor afstandsdiagnose & audits
- Aanpasbare uitloophoogte (70-165 mm)
- 2 Molens met keramische maalschijven (64 mm)
- Metalen high-duty zetgroep (tot 24 gr)
- Poederklepje
- Automatisch spoel- en reinigingsprogramma
- 1 of 2 koffies simultaan of 1 kan per zetbeurt
- Gedoseerd heet water met instelbare temperatuur (C'2 S/M)
- E'foam met Micro Air Dosing (C'2 S/M)
- Electronic Milk Texturing (C'2 M)

Opties

- Koffie doorval voorziening
- Tassenwarmer
- Melkkoeler (C'2 M)

Avantages

- Écran tactile couleur 15,7"
- 24 sélections programmables
- Raccordement LAN pour diagnostic à distance & audits
- Ajustement hauteur tuyau d'écoulement (70-165 mm)
- 2 Moulins à café avec broyeurs à disques en céramique (64 mm)
- Groupe espresso de haute performance métallique (jusqu'à 24 gr)
- Clapet pour la poudre
- Programme de rinçage et nettoyage automatique
- 1 ou 2 tasses simultanée ou 1 carafe par préparation
- Dosage de l'eau chaude à température réglable (C'2 S/M)
- E'foam avec Micro Air Dosing (C'2 S/M)
- Electronic Milk Texturing (C'2 M)

Options

- Bac récupérateur pour marc de café
- Chauffe-tasses
- Refroidisseur de lait (C'2 M)

Technische kenmerken	Caractéristiques techniques	C'2 CT	C'2 S	C'2 M
Afmetingen (HxBxD)	Dimensions (HxLxP)	580 x 430 x 600 mm	580 x 430 x 600 mm	580 x 430 x 600 mm
Selecties programmeerbaar	Sélections programmables	24	24	24
Gewicht	Poids	53 kg	60 kg	62 kg
Boilerinhoud koffie	Capacité réservoir café	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Boilerinhoud stoom	Capacité réservoir vapeur	-	1,6 L	1,6 L
Kopjes espresso/u	Tasses espresso/h	175	175	175
Kopjes heet water/u	Tasses d'eau chaude/h	150	150	150
Capaciteit koffiekolven	Capacité conteneurs grains	2 x 1,2 kg	2 x 1,2 kg	2 x 1,2 kg
Capaciteit opvangtray voor koffiedroesporties	Capacité bac à marc	400 gr	400 gr	400 gr
Vermogen bij 220-240V, 50/60HZ, 16A	Puissance à 220-240V, 50/60HZ, 16A	2500 W	2800 W	2800 W
Verbruik in stand-by mode	Consommation en mode stand-by	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Waterdruk	Pression d'eau	2,5 - 4 bar	2,5 - 4 bar	2,5 - 4 bar

